



Nouveau

# RANDY S 30° 10,7W 3000K noir

Encastré IP20 basculant, Ø85mm, LED 50000H intégrées et driver séparé fourni

Code : 51258



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 3 )
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	800 lm
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Efficacité lumineuse</b>	75 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur aluminium	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 360 ° - 60 °	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	180 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	10.7 W / 10.7 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage fourni (séparé)	<b>Recommandations d'installation</b>	Alimentation 500mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.
		<b>Autres commentaires</b>	Flicker free - pas de scintillement

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
---------------------------------	-------

<b>Facteur de puissance</b>	0,96
-----------------------------	------