

Fiche produit

Article n° 91.931.4053.0

Connecteur GST15I3S B1 ZR2W WS



Article n°	91.931.4053.0
EAN	4049088119309
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

données de connection

Diamètre du câble max.	11 mm
Diamètre du câble	5,6 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,5 mm ²
pour les pièces à souder	2,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,5 mm ²
termination par pôle	1
longueur de dénudage	32 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,071 kWh

Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	66 mm
largeur	23 mm
hauteur	14 mm