




Description: LinearPac™ Etanche LED anti-effraction IP65 40W 1270mm


L'étanche LED LinearPac™ anti-effraction IP65 permet de réaliser jusqu'à 50% d'économies d'énergie par rapport aux luminaires fluorescents traditionnels. Solution très efficace pour les applications intérieures et extérieures, elle est conçue pour les parkings, les aires de service, les entrepôts ou les commerces.

Code	Puissance	lm	Couleur	Type produit
EN-ANT1240C/40	40	5320	4000	Non gradable
EN-ANT1240CMS/40	40	5320	4000	Hyperfréquence

Schéma



Courbe polaire



Couleur



Grey

Caractéristiques & Avantages

- Corps et diffuseur opale en polycarbonate anti-vandale IP65
- Efficacité de 140lm/W
- Clips anti-effraction en acier inoxydable fournis
- Diffuseur monté sur plateau à charnières pour faciliter l'installation et l'entretien
- Raccordement arrière, latéral ou traversant pour une adaptabilité à toutes les configurations de chantiers
- Livrée avec 2 x presse-étoupes IP65
- Résistance aux chocs IK08 - 2 joules
- Protection contre les surtensions de 1,0 kV
- Certifié 650°C au test au fil incandescent
- Garantie 5 ans

Caractéristiques produit:

Distribution lumineuse:	Direct	L (mm):	1270
Durée de vie à L80 (h) :	50000	Dépréciation lum. à L80 :	B50

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.