

Fiche technique | Référence: 267-516/002-000

Connecteur mâle avec connexion pour languette de contact à la terre; avec contact direct de mise à la terre; 7 pôles; 2,50 mm²; blanc

<https://www.wago.com/267-516/002-000>



Couleur: ■ blanc

Identique à la figure

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Données de référence selon	IEC/EN 61984
Tension de référence (III / 2)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2)	4 kV
Courant de référence	16 A
Légende Données de référence	(III / 2) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 2

Données de raccordement

Nombre de types de connexion	1	Connection 1	
		Nombre de pôles	7

Données du matériau

Note (material data)	Information on material specifications can be found here
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Matériau du contact	Cuivre électrolytique (E _{Cu})
Surface du contact	étamé
Charge calorifique	0,306 MJ
Poids	19,5 g

Conditions d'environnement

Résistance à la température	105 °C
-----------------------------	--------

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)
Pays d'origine	PL
GTIN	4066966288940
Numéro du tarif douanier	85366990990


Conformité environnementale du produit

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Téléchargements

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 2010.85 KB	
-------------------	------------	-------------------	---