

Fiche produit

Caractéristiques

GS2AH515

TeSys GS - poignée frontale rotative - 32A à 63A - IP55 - noire



Principales

| | |
|------------------------------------|---|
| Gamme de produits | TeSys |
| Gamme | TeSys |
| Nom de l'appareil | GS2AH |
| Type de produit ou équipement | Poignée rotative |
| Compatibilité de gamme | TeSys TeSys GS GS1D TeSys TeSys GS GS2F TeSys TeSys GS GS2G |
| Type de levier de manœuvre | Avant externe |
| Couleur de poignée | Noire |
| Couleur du plastron de la commande | Gris |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Handle positions | O-I |
| Cadenassage de la commande rotative | Avec |
| Switch rated current | 32 A 50 A 63 A |
| Normes | CEI |
| Poids du produit | 0,2 kg |

Environnement

| | |
|------------------------|------|
| Degré de protection IP | IP55 |
|------------------------|------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 206 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 14 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 15 cm |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20 |
| Poids de l'emballage 2 | 4,63 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|