




**Description:**

Pack Alimentation de Secours Non-Permanente 2W, Autonomie 3h


Kit encastré pour éclairage de secours. Comprend un driver LED et une batterie NiMH dans un manchon en maille. Le spot encastré compact s'insère dans une découpe de 44mm.

Code	Puissance	Im	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-EMLD5ST	3	270	6000	120	Emergency	Blanc


**Schéma**



**Courbe polaire**




Corridor Lens



Open Space Lens

**Couleur**



White

## Caractéristiques & Avantages

### Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	1
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.5
Fréquence:	50/60HZ	Diamètre d'encastrement Min. (mm):	45
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	48	Smart? :	Non
OD (mm):	60	H (mm):	26
Indice IP:	IP20	Protection coupe-feu:	Non

### Certificat:



### Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.