



TS-C30-700/T

Order No.: 0163720

Price upon request

PRODUCTINFOS

Colonne sonore PA résistante aux intempéries

avec certification EN-54-24

- Ligne 100 V
- 6 x large bande 7,7 cm (3") avec imperméabilisation humidité
- 3 réglages de puissance 30/15/7,5 W
- Branchement par borniers céramique avec thermo-fusible dans le boîtier
- 2 x presse-étoupes PG9
- Boîtier aluminium robuste, avec revêtement synthétique, grille de protection en façade
- Le haut-parleur possède la conformité selon le British Standard BS 5839, partie 8
- Livrée avec support mural plastique inclinable et orientable

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TS-C30-700/T

Actif / passif

passif

TS-C30-700/T

Technologie de transmission	100 V
Puissance (RMS)	30/15/7,5 W
Bande passante	200-17000 Hz
Large bande	6 x 77 mm
Nombre de haut-parleurs	6
Pression sonore	97 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	109 dB
Angle	H160°/V26°
Angle de diffusion horizontal	160°
Angle de diffusion vertical	26°
Matériau boîtier	aluminium
Couleur	aluminium blanc, RAL 9006
Montage	support mural
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +90 °C
Dimensions	100 x 700 x 92 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	700 mm
Profondeur	92 mm
Poids	3,8 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,18 x 0,19 x 0,79 m
Poids brut	4,39 kg
Poids net	3,89 kg