

REF : NBNC75BJP9X

BNC mâle droite à sertir UHD - Neutrik



INFORMATIONS PRODUIT

Impédance :	75 Ω
Résistance contact interne :	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Résistance contact externe :	$\leq 2 \text{ m}\Omega$
Rigidité diélectrique :	1.5 Kvdc
Résistance d'isolement :	$> 5 \text{ G}\Omega$
Courant nominal par contact :	$< 50\text{V}$
Return loss :	$\leq 1.06 / >30 \text{ dB}$ up to 6 GHz $\leq 1.13 / >24 \text{ dB}$ up to 12 GHz $\leq 1.22 / >20 \text{ dB}$ up to 18 GHz
Force d'insertion :	$< 25 \text{ N}$
Durée de vie (cycle montage / démontage) :	1000
Diamètre ext. Câble :	6.30 mm
Température d'utilisation :	$-30 \text{ }^\circ\text{C}$ to $+85 \text{ }^\circ\text{C}$
Pince à sertir – taille mâchoire corps :	6.47
Taille mâchoire pinoche :	1.07
Compatibilité câbles :	UHD08370LSZH / UHD08370ULTRA

Référence

Référence	Désignation	Conditionnement
NBNC75BJP9X	BNC Mâle droite à sertir avec manchon noir	1 unité