




### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques




|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Type de luminaire                   | Spot pour rail conducteur au design sobre et réduit.       |
| Optique du luminaire                | Système optique doté d'un réflecteur à facettes 3D.        |
| Light Engine                        | Produit normal   |
| Température de couleur              | 3200 K   |
| Flux lumineux assigné               | 3715 lm  |
| Puissance raccordée                 | 30,00 W  |
| Efficacité lumineuse                | 124 lm/W   |
| Durée de vie                        | L80 (25 °C) = 50.000 h                                     |
| Indice rendu couleurs               | 90   |
| Tolérance de couleur                | 2 SDCM   |
| le risque photobiologique           | Groupe 1 - sans risque                                     |
| Couleur du luminaire                | RAL9005 Noir foncé   |
| Corps de luminaire                  | Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression.       |
| Version électrique                  | Avec dispositif d'exploitation Bluetooth Low Energy (BLE). |
| Type de raccordement                | 3-Phasen-Track-Adapter                                     |
| Plage de gradation                  | 1 - 100 %  |
| tension nominale                    | 220 - 240 V  |
| fréquence nominale                  | 50/60 Hz   |
| taux de distortion harmonique < %   | 15 %   |
| Indice de protection                | IP20   |
| Indice de protection par le dessous | IP20   |
| Classe électrique                   | II   |
| Résistance aux chocs (IK)           | IK00   |
| Réaction au feu                     | 960 °C   |
| température ambiante                | 25 °C  |
| Max. Luminaires un B10              | 31   |
| Max. Luminaires un B16              | 50   |
| Max. Luminaires un C10              | 52   |
| Max. Luminaires un C16              | 85   |
| Longueur net                        | 250 mm   |
| Largeur net                         | 91 mm  |
| Hauteur net                         | 151 mm   |
| Diamètre extérieur                  | 91 mm  |
| Poids                               | 0,9 kg   |

**courbes photométriques**

**BV G2 3PTD RF-MF 40-EW M48 ETBLE 05**  
**TX781953**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 19,4  
 UGR q = 19,4  
 DIN 5040: A80  
 UTE: 0.90 A  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 100 100 100 100 90

**Accessoires commercialisés**

| Article  | Description  |
|--|--|
|  <b>StromschAB 3P L1,0 05 NO XTS4100-2</b><br>5851500 | Rail conducteur triphasé en saillie (5 conducteurs), système NORDIC. Surface lisse, brillante, laquée en noir, (RAL 9005). |
|  <b>StromschAB 3P L2,0 05 NO XTS4200-2</b><br>5851600 | Rail conducteur triphasé en saillie (5 conducteurs), système NORDIC. Surface lisse, brillante, laquée en noir, (RAL 9005). |
|  <b>StromschAB 3P L3,0 05 NO XTS4300-2</b><br>5851700 | Rail conducteur triphasé en saillie (5 conducteurs), système NORDIC. Surface lisse, brillante, laquée en noir, (RAL 9005). |
| <b>StromschEB 3P L2,0 05 NO XTSF4200-2</b><br>5852500  | Rail conducteur triphasé encastré (5 conducteurs), système NORDIC. Surface lisse, brillante, laquée en noir, (RAL 9005).   |
| <b>StromschEB 3P L3,0 05 NO XTSF4300-2</b><br>5852600  | Rail conducteur triphasé encastré (5 conducteurs), système NORDIC. Surface lisse, brillante, laquée en noir, (RAL 9005).   |
| <b>StromschEB 3P L1,0 05 NO XTSF4100-2</b><br>7942400  | Rail conducteur triphasé encastré (5 conducteurs), système NORDIC. Surface lisse, brillante, laquée en noir, (RAL 9005).   |

**Texte d'appels d'offres**

Spot pour rail conducteur au design sobre et réduit. Avec module CASAMBI pour l'intégration dans un réseau maillé sans fil pouvant compter jusqu'à 250 participants. La mise en service du système s'effectue à l'aide de l'appli Casambi (iOS et Android). Fixation sur le rail conducteur triphasé au moyen d'un adaptateur de rail conducteur triphasé intégré conformément à la norme DIN EN 60570. Inclinaison à 90 ° et orientable à 355 °. Système optique doté d'un réflecteur à facettes 3D. Caractéristique du faisceau Medium-Flood. angle d'éclairage 24°. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 3715 lm, puissance raccordée 30 W, Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3 200 K Efficient White, indice général de rendu des couleurs (IRC) R<sub>a</sub> > 90. Durée de vie assignée moyenne L80(t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface revêtue de noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 250 mm x 91 mm x 151 mm. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 0,9 kg. Le driver est intégré à l'adaptateur du rail conducteur. Avec dispositif d'exploitation Bluetooth Low Energy (BLE). Le driver est intégré à l'adaptateur du rail conducteur. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Disponibilité du luminaire 10 ans après la date de facturation sous réserve de modifications raisonnables en vue d'améliorer nos produits. Certaines pièces de rechange (module LED, appareillage, système optique) ne sont pas disponibles en raison de leur construction.

**EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits**

| Classe d'efficacité énergétique | Référence du modèle |
|---------------------------------|---------------------|
| E                               | 1695328             |