





## BRICK

encastré mural extérieur, asymétrique, inox, LED, 11W, 3000K, IP65, collerette inox 316

L'encastré mural en inox et aluminium BRICK LED intègre des LED recouvertes par un cache en verre. Le réflecteur intégré diffuse la lumière de façon asymétrique. Branchement électrique du luminaire fonctionnel directement sur tension secteur 230V. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP65. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	233660
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	144 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	9.5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	850 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	inox
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Sortie lumineuse	directement
Longueur	21 cm

## Source Lumineuse

916633	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

<b>Largeur</b>	9.1 cm
<b>Profondeur</b>	9.3 cm
<b>Poids net</b>	1.756 kg
<b>Poids brut</b>	1.844 kg
<b>Forme de découpe</b>	carré
<b>Longueur d'encastrement</b>	19.6 cm
<b>Largeur d'encastrement</b>	8.5 cm
<b>Profondeur d'encastrement</b>	10.3 cm
<b>Page du BIG WHITE</b>	702