

| Description                                | Valeur                  |
|--|-------------------------|
| <b>Information générale:</b>               |                         |
| Nom produit:                               | ALPHA1 L 25-40 180      |
| Code article:                              | 99160579                |
| Numéro EAN::                               | 5712607862633           |
| Prix:                                      |                         |
| <b>Technique:</b>                          |                         |
| Pression maxi:                             | 40 dm                   |
| Classe TF:                                 | 95                      |
| Certifications sur la plaque signalétique: | CE,VDE,EAC              |
| Modèle:                                    | C                       |
| <b>Matériaux:</b>                          |                         |
| Corps de pompe:                            | Fonte                   |
| Corps de pompe:                            | EN 1561 EN-GJL-150      |
| Corps de pompe:                            | ASTM ASTM A48-150B      |
| Roue mobile:                               | Composite/PES 30 % GF   |
| <b>Installation:</b>                       |                         |
| Plage température ambiante:                | 0 .. 55 °C              |
| Pression maximale de service:              | 10 bar                  |
| Raccordement tuyauterie:                   | G 1 1/2                 |
| Pression par étage:                        | PN 10                   |
| Entraxe:                                   | 180 mm                  |
| <b>Liquide:</b>                            |                         |
| Liquide pompé:                             | Eau                     |
| Plage température liquide:                 | 2 .. 95 °C              |
| Température liquide sélectionnée:          | 60 °C                   |
| Densité:                                   | 983.2 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Donnée électrique:</b>                  |                         |
| Puissance élec.-P1:                        | 4 .. 25 W               |
| Fréquence d'alimentation:                  | 50 / 60 Hz              |
| Tension nominale:                          | 1 x 230 V               |
| Intensité maximum consommée:               | 0.05 .. 0.26 A          |
| Indice de protection (IEC 34-5):           | X4D                     |
| Classe d'isolement (IEC 85):               | F                       |
| Protection moteur:                         | AUCUN                   |
| Protection thermique:                      | ELEC                    |
| <b>Commandes:</b>                          |                         |
| Réf boîte à bornes:                        | 6H                      |
| <b>Autres:</b>                             |                         |
| Energie (EEI):                             | 0.20                    |
| Poids net:                                 | 2.06 kg                 |
| Poids brut:                                | 2.2 kg                  |
| Colisage:                                  | 0.004 m <sup>3</sup>    |

