

SPOT

TILT II-ENC-10W-IP20-3CCT-NOIR-DIM

BL05102011


INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Produit esthétique, permet d'orienter le flux à 360° ! 3CCT et dimmable, Disponible novembre 2022.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Surface de vente



Données électriques

Puissance totale (W)	10
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	960lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	100
Hauteur (mm)	100
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 85 Max. : 90
Poids (kg)	0.5
Profondeur d'encastrement sous BA13	25
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	36°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Connecteur rapide

