

# 1619 - MINI POWERLED



**Corpo/Cornice:**

In alluminio pressofuso.

**Diffusore:**

In vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici.

**LED:**

Completo di 1 led. 30° di apertura della lente, a richiesta 15° da -30°C a +50°C.

**Temperatura di funzionamento:**



**Durata di vita:**

50.000 h.

## LED bianco

**IP43IK08**

**apertura fascio: 30°**



CODICE	COLORE CORPO	CONF.	PEZZI	CABLAGGIO	WATT	FLUSSO LUMINOSO	COLORE LUCE
--------	--------------	-------	-------	-----------	------	-----------------	-------------



530675-00	arg. met.	1		CTL	1,4W LED bianco	45 lm	6000K
-----------	-----------	---	--	-----	-----------------	-------	-------

Completo di alimentatore con potenza P=3W a corrente costante A=350mA

## LED colorati

**IP43IK08**

**apertura fascio: 30°**



CODICE	COLORE CORPO	CONF.	PEZZI	CABLAGGIO	WATT	FLUSSO LUMINOSO	COLORE LUCE
--------	--------------	-------	-------	-----------	------	-----------------	-------------

530675-71	arg. met.	1		CTL	1,4W LED blu	16 lm	-
-----------	-----------	---	--	-----	--------------	-------	---

530675-72	arg. met.	1		CTL	1,2W LED rosso	27 lm	-
-----------	-----------	---	--	-----	----------------	-------	---

530675-73	arg. met.	1		CTL	1,2W LED giallo	25 lm	-
-----------	-----------	---	--	-----	-----------------	-------	---

530675-74	arg. met.	1		CTL	1,4W LED verde	53 lm	-
-----------	-----------	---	--	-----	----------------	-------	---

Completo di alimentatore con potenza P=17W a corrente costante A=350mA

## 1619 - Mini

### Esempio d'installazione ad incasso

