

Fiche produit

Caractéristiques

NU840430

Unica - boîte en saillie - alu - 2 postes



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Design	Unica Pro
Présentation du produit	Sans cadre
Nombre de modules	4 modules 2 x 2 modules
Nombre de postes	2 postes
Mode de fixation	Vis
Couleur	Aluminium

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Entrée de câble	6 prédécoupes
Matériau	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier
Normes	IEC 60884-1 CEI 60669-1
Profondeur	40 mm
Largeur	158 mm
Hauteur	87 mm
Poids du produit	0,086 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
----------------------	------

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	83 g
Hauteur de l'emballage 1	4,8 cm
Largeur de l'emballage 1	8,6 cm
Longueur de l'emballage 1	15,6 cm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------