

Capteurs SylSmart Connected

Kit capteur déporté SylSmart SSA
9041523



Caractéristiques

- Kit capteur déporté SylSmart Connected Building (SSA), détecteur PIR et lumière extérieure, à encastrer. Permet l'intégration au réseau SSA de luminaires DALI (max 8). Communique sans fil (Bluetooth) avec l'application mobile SylSmart Connected.



SylSmart

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Kit capteur déporté SylSmart SSA
Technologie	Contrôles
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Bureaux
Classe ETIM	EC000533
Garantie	5 ans
Charge max. (A)	0.01
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	4012289415235

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Kit capteur déporté SylSmart SSA
Technologie	Contrôles
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+50°C
Classe ETIM	EC000533
Garantie	5 ans

Caractéristiques électriques

Charge max. (A)	0.01
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	75.2
Diamètre nominal produit (mm)	78

Capteurs SylSmart Connected

Kit capteur déporté SylSmart SSA
9041523

Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm) 66-68mm

Longueur max. de la lampe (mm) C/L 75.2

Poids (kg) 0.094

Profondeur d'encastrement 71

Emballage

Type d'emballage Carton

Code EAN 4012289415235

Longueur simple de l'emballage (cm) 8.5

Largeur unitaire de l'emballage (cm) 8.5

Profondeur emballage unitaire (cm) 9.5

Unités par emballage intérieur 24

Hauteur de l'emballage intérieur (cm) 36.0

Profondeur de l'emballage intérieur (cm) 26.5

Longueur de l'emballage intérieur (cm) 23.5

unités par emballage extérieur 24

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) 38.0

largeur de l'emballage extérieur (cm) 28.9

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 27.1

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C) -20-50