

PURE CONFORT 12-24W-UGR12-600X600

CONFORT UGR12

005338

| | | | | |
|------|------------|-------|---------|------|
| 22 W | 3000 lm | 4000K | IRC >80 | IP20 |
|------|------------|-------|---------|------|

**DESCRIPTIF**

Avec un éblouissement extrêmement faible, le Confort UGR12 est idéal pour classes, les résidences de personnes âgées, certaines activités professionnelles qui demandent un environnement uniforme sans agressivité lumineuse.

DOMAINES D'APPLICATION

- Eclairage général
- Tertiaire
- Salle de réunion , bureau
- Ecole

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|----------------------|-------------|
| Puissance totale (W) | 22 |
| Tension nominale | 230V |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquences réseau | 50Hz , 60Hz |
| Classe électrique | II |
| Dimmable | Non |

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

| | |
|--|--------------|
| Températures de couleur | 4000K |
| Flux lumineux (lm) | 3000 |
| UGR | Non concerné |
| Type de LED | SMD |
| SDCM Initial | SDCM>4 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1 |

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

| | |
|--|-------------|
| Longueur (cm) | 59.5 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Hauteur (cm) | 3.4 |
| Poids (g) | 1200 |
| Diamètre d'encastrement (mm) | - |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm) | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Blanc |
| Indice de protection (IK) | IK06 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indices de protection (IP) | IP20 |
| Plage de température d'utilisation | -20... +45° |
| Matériaux de corps | Aluminium |
| Matériaux diffuseurs | PC |

DURÉE DE VIE

| | |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

| | |
|------------------------------|--|
| Angle de distribution | 70° |
| Orientable | Non |
| Accessoires inclus | Option DALI PUSH DIM possible avec la reference : 004728 |

AUTRE

