



ETS-210TW/WS

Order No.: 0162940

Price upon request

PRODUCTINFOS

Forme élancée, version étanche

Colonnes sonores Public Adress

en profilé d'aluminium

- Protégées contre les intempéries et les éclaboussures
- Ligne 100 V
- Version 2 voies (avec haut-parleurs d'aigu supplémentaires intégrés pour une sonorité particulièrement améliorée)
- Câble de branchement avec sélecteur de puissance 5 niveaux
- 2 x filetage M6
- Grille métallique sur la face avant
- Livrées avec étriers de montage

TECHNICAL SPECIFICATIONS



ETS-210TW/WS

Actif / passif
Technologie de transmission 100 V

Puissance (RMS) 10/5/2,5/1,25/0,63 W

Bande passante 170-20000 Hz

Système 2 voies
Nombre de haut-parleurs 2+1

Pression sonore 86 dB/W/m
Matériau boîtier Aluminium
Couleur blanc

Montage étrier de montage

Type protection IP66

Température fonc. $-20 \, ^{\circ}\text{C} \, \text{à} \, +50 \, ^{\circ}\text{C}$ Dimensions $80 \times 280 \times 70 \, \text{mm}$

Largeur 80 mm
Hauteur 280 mm
Profondeur 70 mm
Poids 1 kg

Dimensions emballage (I x H x P) $0,12 \times 0,125 \times 0,32 \text{ m}$

Poids brut 1,275 kg
Poids net 1,085 kg