

## SAIS-M-5S-IDC-M12-L-COD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

### Informations générales de commande

Version	Connecteur attachable, Mâle M12
Référence	<a href="#">2530750000</a>
Type	SAIS-M-5S-IDC-M12-L-COD
GTIN (EAN)	4050118540574
Qté.	1 pièce(s)

**SAIS-M-5S-IDC-M12-L-COD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 50 g

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16

**Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper**

Codage	L	Courant nominal	12 A
Courant nominal	12 A	Cycles d'enfichage	500
Degré de pollution	3	Degré de protection	IP67, Vissé
Diamètre de câble	5,8... 13,5 mm	Diamètre de câble, max.	13,5 mm
Diamètre de câble, min.	5,8 mm	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Nombre de pôles	5	Plage de températures du coffret	-40 ... +85 ° C
Raccordement du blindage	Oui	Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, min.	0,75 mm <sup>2</sup>	Surface du contact	Au (Or)
Tension nominale	63 V	Type de raccordement	Raccordement à déplacement d'isolant (IDC)

**Caractéristiques générales**

Nombre de pôles	5	Raccordement 1	M12
Raccordement 2	IDC	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Filetage du raccordement	Mâle M12	Matériau des contacts	Cu
Surface du contact	Au (Or)	Degré de protection	IP67, Vissé
Cycles d'enfichage	500		

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Téléchargements**

Données techniques [CAD data – STEP](#)  
 Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

**SAIS-M-5S-IDC-M12-L-COD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Dessin coté**