

Centrale 1 porte avec bloc GSM



T HEXA C14/GSM



Principales caractéristiques techniques :

- Centrale mono-porte gérée en temps réel
- Gestion du répertoire de noms des plaques de rue à défilement de noms
- Gestion de 26 000 badges de la série T HEXA CLE
- Jusqu'à 30 services VIGIK®
- Gestion sans déplacement sur le site via le bloc GSM associé et au logiciel HEXAWEB
- Carte SIM garantie 12 ans intégrée au bloc GSM et forfait d'une durée illimité
- Possibilités sans déplacement et en temps réel de :
 1. Changer un nom
 2. Créer, modifier ou supprimer des badges
 3. Gérer les services VIGIK et les clés pass
 4. Utiliser son téléphone comme une télécommande
- Indicateur de niveau de réception
- Passage automatique en ERDGE en cas d'absence de 3G avec recherche fréquente du réseau 3G
- Déport possible du bloc GSM jusqu'à 100 mètres de la centrale et utilisation en intérieur ou extérieur
- Alimentation 12 Vcc

Référence	Désignation
T HEXA C14/GSM	Centrale 1 porte avec bloc GSM
T HEXA HF/GSM	Centrale HF 2 portes avec bloc GSM
T HEXA LEC/C	Lecteur VIGIK/Résidants T25 pour C34 et C14

EVICOM SAS

ZI Secteur A
B.P.135
33 Allée des pêcheurs
06703 Saint-Laurent-du-Var
Tel. : (33) 04 93 44 70 71
Fax : (33) 04 93 44 99 60
www.evicom.fr - info@evicom.fr

EVICOM SAS. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Utilisation :

- Contrôle d'accès en temps réel avec gestion en temps réel des noms et des badges

Avantages produit :

- Gestion en temps réel
- Carte SIM garantie 12 ans

Accessoires :

T HEXA CLE
Clé de proximité
T HEXA C14/HF
Centrale HF 2 portes
T AL 2012R/2M
Alimentation 12 Volts 2A

Dimensions :

Dim centrale H x L x P (mm):
65 x 65 x 25
Dim boîtier GSM H x L x P (mm):
162 x 96 x 53

Votre distributeur

