



**AHBCAMS08FB**

**CAM. AHD ALL IN ONE 4K, 3,6 MM, IR 20M**



**SMART  
SERIE**

Caméra AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) all in one, résolution 4K, optique fixe de 3,6 mm, led IR portée 25 m, WDR 120 dB, alimentation 12 Vcc, boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67.

## **AWARDS**





**AHBCAMS08FB**

**CAM. AHD ALL IN ONE 4K, 3,6 MM, IR 20M**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Capteur	1/2.8" CMOS Sony Starvis
Lens optical dimensions (mm)	3.6
Champ de vision horizontal (°)	88
Champ de vision vertical (°)	44
Champ de vision diagonale (°)	105
Shutter électronique (s)	Auto
Slow shutter	Yes
Sensibilité	0.01 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Filtre IR	Mécanique
Sortie vidéo	AHD/TVI/CVI/CVBS
Résolution vidéo	3840x2160

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

Nombre d'images par secondes	AHD/TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 8MP@15fps, 4/2MP@30fps
------------------------------	---

**FONCTIONS**

Principales fonctions	3DNR, BLC, Contrôle de la caméra via le câble coaxial via le protocole UTC
Compensation contre-jour (BLC)	Oui
Effets numériques	Defog, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Manuel

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

Distance éclairage a leds IR	25m
Indice de protection IP	IP67
Sortie vidéo analogique	AHD/TVI/CVI/CVBS

**DONNÉES GÉNÉRALES**

**AHBCAMS08FB****CAM. AHD ALL IN ONE 4K, 3,6 MM, IR 20M**

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	7
Type d'alimentation	Alimentation externe
Hauteur (mm)	66
Largeur (mm)	72
Profondeur (mm)	175
Poids du produit (g)	550
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	All in one
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

**AHBCAMS08FB****CAM. AHD ALL IN ONE 4K, 3,6 MM, IR 20M****ACCESSORIES****JBSFIX66A BOX MÉTAL CAM. FIX SÉRIE SMART, IP66**

Boîtier en métal pour la fixation des caméras à optique fixe de la série Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS08FA, IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS08FA, AHBCAMS05FA, AHDCAMS05FA, WIBCAMS02FBSP, WIBCAMS02FASP, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB, AHBCAMS05FB, AHBCAMS08FB, indice de protection IP66.

**PMS01A ÉTRIER DE MÂT POUR BOÎTE DE DÉRIVATION D'EXTÉRIEUR**

Étrier de fixation des boîtes de jonction art. JBSVARI66A, JBSFIX66A sur mât.

**JBS01PA BOX EN PLASTIQUE CAM. ALL IN ONE SÉRIE SMART**

Box en plastique pour la fixation des caméras all-in-one de la série Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08FA, IPBCAMS08ZA, AHBCAMS05FA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB, AHBCAMS05FB, AHBCAMS08FB.