

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.350

Résistance chauffante

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.350 - Résistance chauffante sans ventilateur

Résistances chauffantes d'armoire électrique pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique. Les détériorations ultérieures dues à la corrosion ou à un court-circuit électrique sont ainsi évitées. Modèles sans ventilateur. Puissances calorifiques 10 – 150 W.

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | SK 3105.350 |
| Description produit | Résistances chauffantes d'armoire électrique pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique. Les détériorations ultérieures dues à la corrosion ou à un court-circuit électrique sont ainsi évitées. |
| Matériau | Aluminium, anodisé |
| Composition de la livraison | Résistance chauffante PTC Borne à raccord rapide Matériel de fixation |
| Remarque | Un thermostat est recommandé pour la régulation exacte de la température dans l'armoire électrique Pour éviter la condensation sur les composants, nous conseillons d'utiliser l'hygrostat pour réguler la résistance chauffante Dans les armoires électriques de grandes dimensions, on obtient plus facilement une répartition uniforme de la chaleur en utilisant plusieurs résistances de plus faible puissance. |
| Remarque concernant la référence | Tensions spéciales sur demande. Sous réserve de modifications techniques. |
| Puissance calorifique en régime permanent à 10 °C | 63 W - 75 W |
| Tension nominale | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Dimensions | Largeur: 64 mm Hauteur: 230 mm Profondeur: 56 mm |
| Dispositif de protection | Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A |

Caractéristiques

| | |
|---|-------------------------|
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 20 |
| Classe de protection | II (à double isolation) |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids/UE | 0,6 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0 |
| Numéro du tarif douanier | 85162999 |
| EAN | 4028177638655 |
| ETIM 7.0 | EC000737 |
| ECLASS 8.0 | 27180710 |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Approbation | CSA UR + C-UR (recognized) |
| Certificats | EAC |
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |