

Fiche produit

Caractéristiques

VZ1L007UM50

Altivar - Inductance mono 7a 5mh



Principales

Gamme de produits	Altivar
Type de produit ou équipement	Inductances de ligne
Conformité	ATV312H055M2 - inductances de ligne - 1 par moteur ATV312H075M2 - inductances de ligne - 1 par moteur ATV31C055M2 - inductances de ligne - 1 par moteur ATV31C075M2 - inductances de ligne - 1 par moteur ATV32H055M2 - inductances de ligne - 1 par moteur ATV32H075M2 - inductances de ligne - 1 par moteur LXM05D10F1 - inductances de ligne - 1 par moteur LXM05D10M2 - inductances de ligne - 1 par moteur LXM32.U45M2 - inductances de ligne - 1 par moteur Variateur de vitesse ATV320 moteur: 0,55 kW 200...240 V - monophasé - inductances de ligne - 1 par moteur Variateur de vitesse ATV320 moteur: 0,75 kW 200...240 V - monophasé - inductances de ligne - 1 par moteur
Number of phases	Monophasé
Compatibilité de gamme	Lexium 32 Altivar 31C Altivar 312 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320 Lexium 05 Altivar 32
Application	Réduction des harmoniques de courant
Valeur d'inductance	5 mH
Courant nominal (In)	7 A
Pertes en charge	20 W

Complémentaires

Power supply frequency	50...60 Hz
Chute de tension max à charge nominale	5 %
Poids du produit	0,88 kg
Largeur	60 mm
Hauteur	100 mm
Profondeur	95 mm

Environnement

Normes	CEI 60076 (avec HD398) VDE 0160 niveau 1 EN 50178
Degré de protection IP	Inductance: IP00 Bornes: IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	914 g
Hauteur de l'emballage 1	18 cm
Largeur de l'emballage 1	15 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	42
Poids de l'emballage 2	51,39 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm


Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions




Dimensions en mm

a	b	c	G	H	Ø
60	100	95	50	60	4

Dimensions en pouces

2,36	3,94	3,74	1,97	2,36	0,16
------	------	------	------	------	------

Schéma recommandé



- (1) Inductance de ligne
- (2) Variateur