



## WELDARC 220 T C5

PORTABLE POWER

GRUPE DE SOUDAGE Gamme WELDARC INTENS

### AVANTAGES PRODUIT

Moteur professionnel KOHLER refroidi par air  
Groupe garanti 3 ans  
Excellent rapport performance/prix  
Faible consommation  
Bac de rangement léger intégré

**FILTRE A AIR QUAD CLEAN** Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie

**STAGE V (2016/1628 EU)** : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

### Gamme WELDARC INTENS

La gamme offre une solution 2 en 1, groupe électrogène + groupe de soudage, performante et adaptée à une utilisation régulière.



## WELDARC 220 T C5

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	WELDARC INTENS
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	5,7
Puissance max (kVA)	7,1
Régime soudage normal 35% (A)	200
Régime soudage intensif 60% (A)	170
Tension d'amorçage (V)	73
Diamètre mini baguette (mm)	1.6
Diamètre maxi baguette (mm)	4
Tension nominale (V)	400
Nombre de phases	Triphasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	7,3
Conso. 75% (L/h)	2,6
Autonomie 75% (h)	2,8
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	99
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH440_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	429
Capacité huile (l)	1,3

### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	55,5
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	94,5

### CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,5
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	96,5
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	589

### ACCESSOIRES LIVRES

Entonnoir  
Manuel d'utilisation et d'entretien

### OPTIONS

- 3499231002575** RKB1HD - Kit brouette pour PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 – 7500T / DIESEL / WELDARC 200 – 220 ; Roues increvable Ø 290 mm
- R10** R10 - Kit de soudage qui comprend 1X10 m de câble, 1 pince de masse, 1 porte-électrode, 1 marteau, 1 brosse, 1 écran (connecteurs non fournis).
- 3499231920039** RKS2 - Kit entretien pour PERFORM 4500 - 5500T – 6500 - 7500 T / WELDARC 200 - 220 T comprenant huile, bougie et filtre à air
- RH1** RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm
- RPQ** RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm<sup>2</sup> de secteur
- 3499231920831** GSC - Generator Smart Care : Boitier bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes