

ZCKE21

OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - levier à galet plastique



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ21H29 ZCKJ8 ZCKJ7H7 ZCKJ4 ZCKJ2 ZCKJ2H7 ZCKJ41H7 ZCKJ11H29 ZCKJ5H7 ZCKJ41 ZCKJ11H7 ZCKJD37 ZCKJ5 ZCKJ1 ZCKJ2H29 ZCKJ8H29 ZCKJD37H7 ZCKJ6H29 ZCKJ9H29 ZCKJD39H7 ZCKJ7 ZCKJD35H7 ZCKJD35 ZCKJD31H7 ZCKJD39H29 ZCKJ21 ZCKJ4H29 ZCKJD39 ZCKJ1H7 ZCKJ6H7 ZCKJD31H29 ZCKJ21H7 ZCKJD35H29 ZCKJ9 ZCKJ11 ZCKJ6 ZCKJ4H7 ZCKJD37H29 ZCKJ9H7 ZCKJ5H29 ZCKJ41H29 ZCKJ8H7 ZCKJD31 ZCKJ1H29 ZCKJ7H29
Mouvement tête de commande	Linéaire Tournant
Type d'unité de commande	Poussoir levier à galet rappel de ressort thermoplastique
Type d'approche	Approche latérale, 1 direction

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------