

## KIT PLUG BLINDÉ 8 POSITIONS 8 CONTACTS CAT6A POUR CONDUCTEURS MONOBRIN, AWG24 à AWG23 - AVEC MANCHON

Pensez  
à commander  
la pince de sertissage  
**2008MO**



### DESCRIPTION

Plug blindé huit positions, huit contacts avec pièces d'engagement (Cat 6A).

Ce connecteur RJ45 accepte des conducteurs de diamètre 1.5mm ( $\varnothing$  isolant), monobrin.

Idéal pour les câbles d'installation  
 $\varnothing$  Gaine extérieure : 7.5 mm

Fourni avec un manchon protège languette.

Ce produit est conditionné en sachet plastique unitaire.

### CARACTÉRISTIQUES

Matière : Polycarbonate transparent auto-extinguible selon UL94V-2  
Application UL : 250 Volts AC à 2 Amp

Contacts : Bronze phosphoreux protégé par sous-couche nickel avec dépôt électrolytique d'or de 50 $\mu$ "

Pour conducteurs : AWG24 à AWG23  
monobrin

Diamètre Max des conducteurs : 1.5mm

Entrée : Ronde

Endurance : 1000 cycles

Tension de tenue : 500 Volts AC

Résistance d'isolement : 100 M $\Omega$

Blindage : Alliage de cuivre avec serre câble

Manchon : PVC Noir  $\varnothing$  7.5mm  
avec protège languette