



Rubans d'installations électriques

Helatape Wrap 25, ruban PVC, protection contre la corrosion

Principales caractéristiques

- Adhésif spécial très puissant avec une excellente protection contre la corrosion
- Offre une protection mécanique, électrique et contre les intempéries
- Résiste aux UV, à l'eau, aux huiles, à la plupart des produits chimiques, aux bactéries et aux moisissures
- Utilisé pour des applications en extérieur ou enterrées



Helatape Wrap 25 - Protection anti-corrosion.

MATIÈRE	Polychlorure de vinyle (PVC)
Rigidité diélectrique	40 kV/mm
Adhérence sur l'acier	2,2 N/10 mm
Adhérence sur matériau porteur	2,0 N/10 mm
Allongement à la rupture	200%
Résistance à la rupture	44 N/10 mm
Temp. d'utilisation	De -10 °C à +90 °C



RÉFÉRENCE	Epais. (T)	Larg. (W)	Long. (L)	Couleur	Article
HTAPE-WRAP25-25x30	0,25	25,0	30,0 m	Noir (BK)	710-10800
HTAPE-WRAP25-50x30	0,25	50,0	30,0 m	Noir (BK)	710-10802
HTAPE-WRAP25-100x30	0,25	100,0	30,0 m	Noir (BK)	710-10803

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.