

APPLIQUES DÉCORATIVES ET ÉCLAIRAGE DE MISE EN VALEUR

FICHE TECHNIQUE



ML01

Mini encastré LED décoratif discret

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP68
Couleur LED	Couleur fixe
Dimmable	Oui Avec l'alimentation appropriée.
Entrée	350mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>70Ra or >80Ra or -
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	26mm
Volume SDB	0
Matériaux	Inox 316
Poids	50g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	Lx @ 1m
ML01NW	1W	4000K	-	4	4	0
ML01WW	1W	3000K	-	3,6	3	0
ML0127	1W	2700K	-	3,5	3,5	0
ML01AM	1W	Ambre	-	-	-	-
ML01BL	1W	Bleu	-	-	-	-
ML01VE	1W	Vert	-	-	-	-
ML01RO	1W	Rouge	-	-	-	-

CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble PTFE rouge & noir de 0,205mm ² (Classe III)
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019	220-240V	Oui	Non	Hors volume	1	9
PLR35015		Oui	Non	0	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V) et Bouton poussoir	Hors volume	1	10

ACCESSOIRES

CR135	Câble PTFE de 0,205mm ²	Vendu séparément
UY2CONNECTOR	Connecteur rapide étanche IP65	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Parfait pour créer un effet décoratif et discret pour des applications intérieures et extérieures

Faisceau:

