


Description et principales caractéristiques techniques

- Façade en ABS blanc avec écran mains-libres LCD de 4.3"
- Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
- Touches sensibles : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
- Boucle magnétique
- Exclusion d'appel paramétrable
- Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
- Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité, de l'exclusion d'appel (paramétrable)
- Mémoire d'images et enregistrement de vidéos avec carte mémoire micro SD (non fournie)
- Moniteur à connecter en WiFi à la BOX Internet
- Transfert d'appel audio/vidéo sur smartphone ou tablette en WiFi via l'application G2Call+
- Possibilité d'appel palier avec sonnerie différenciée
- Possibilité de sonnerie supplémentaire
- Fonction Intercom entre postes dans un même logement
- Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,...)
- Programmation par Dip-Switch et appairage WIFI par QR Code et par tonalités accoustiques
- Câblage simplifié 2 fils non polarisés G2P
- Livré avec son étrier (compatible avec plaque de propreté G MAC-ART)



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 110 x 15

Notice



Avantages :

- Transfert d'appel audio/vidéo en WIFI
- Mains-libres
- Mémoire d'images et vidéos
- Appairage simplifié par QR Code et tonalités accoustiques
- Faible consommation du module WIFI en veille

Utilisations :

- Installations collectives et tertiaires BUS 2 fils G2P

Produits associés :

G MAC/ART

Plaque de propreté pour les combinés audio de la gamme G2P (225 x 110 mm)



G MAC M2

Plaque de propreté pour le remplacement des anciens moniteurs (210 x 231 mm)



G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo



G SAV 12

Sonnerie additionnelle pour postes intérieurs (G2P/IPG+)



G ART7W/G2P

Moniteur couleur mains libres 7" WiFi tactile (Mémoire) (G2P)

