

Cartouche fusible, Basse tension, 40 A, AC 600 V, 200 kA, 21 x 40 mm, T, UL, ultra-rapide



Référence TRON FAST ACTING FUSE CLASS T
N° de catalogue JJS-40

Gamme de livraison

| | | | |
|---------------------------|--------|----|---|
| Gamme | | | fusible |
| Fonction de base | | | cartouche fusible |
| Domaine d'utilisation | | | Basse tension |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 40 |
| Tension assignée d'emploi | | | AC 600 V |
| Facteur de zoom | | | 21 x 40 mm |
| Classe d'emploi | | | T |
| Pouvoir de coupure | | kA | 200 |
| Utilisable pour taille | | | Utilisation courante dans les circuits de chauffage électrique, dans les centres de distribution, les interrupteurs généraux et les compteurs |
| Courbe de déclenchement | Classe | | ultra-rapide |
| Norme/Agrément | | | UL |

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

| | | | |
|--|--|---|-------|
| Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012]) | | | |
| taille | | | autre |
| courant nominal assigné | | A | 40 |
| tension assignée | | V | 600 |
| classe de fonctionnement | | | autre |
| finition du voyant indicateur | | | sans |