

## Fiche produit

### Caractéristiques

# PCSPCTFCL5005R

AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 500A/5A - 70x170mm



### Principales

Gamme	AccuSine
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant rectangulaire
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour mesure
Compatibilité de gamme	AccuSine AccuSine PCS+ Filtre actif AccuSine AccuSine PFV+ Contrôleur Electronique
Type de transformateur de courant	Équilibre distribué de l'unité principale
Courant secondaire	5 A

### Complémentaires

Rapport transformateur de courant	500/5
Raccordement électrique	Câble volant: 3,65 m720 V
Impédance d'entrée	0,12 Ohm
Courant nominal (In)	500 A
Thermal factor	1,25 à 30 °C 1 à 55 °C
Fréquence du réseau	50...400 Hz
Précision de mesure	3 %
Classe de précision	Classe 3
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50...400 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	10 kV (50 µs)
Largeur	139,7 Mm extérieur: 69,8 mm intérieur:
Hauteur	238 Mm extérieur: 168,2 mm intérieur:
Profondeur	38,1 mm extérieur:
Poids du produit	1,9 kg

### Environnement

Normes	IEC 60044-1
Certifications du produit	CURus CE
Température ambiante de fonctionnement	-45...55 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2 kg
Hauteur de l'emballage 1	10,2 cm
Largeur de l'emballage 1	28,3 cm
Longueur de l'emballage 1	38,1 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------