

Description et principales caractéristiques techniques

- Clavier codé autonome
- 99 codes
- 2 relais NO/NF paramétrables (impulsionnel/bistable)
- Façade en aluminium anodisé champagne anti-vandales d'épaisseur 4 mm
- Réservation T25 pour canon PTT ou lecteur VIGIK®
- Obturateur fourni monté
- Bouton PORTE en inox
- Touches métalliques rétroéclairées affleurantes étanches
- Vis anti-vandales de type inviolables
- Alimentation 12-24 Vca/Vcc



Dimensions (mm) :

- Dimensions (H x L x P) : 178 x 110 x 40
- Façade (H x L x Épaisseur) : 178 x 110 x 5
- Encastrement (H x L x prof.) : 158 x 90 x 35

Notice



Avantages :

- Anti-vandale ALUMINIUM
- Anodisation champagne
- Touches métalliques

Utilisations :

- Installations résidentielles ou tertiaires

Produits associés :

T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12 Vcc 2.0 A, 2 modules DIN



T CC 333

Cadre saillie alu pour TSEC303E



T KIT PRO

Kit de protection (varistance/diode) pour ventouse et gâche à rupture



U AV 0151/K95

Pack centrale mono-porte avec 10 badges résidents programmés et 1 badge maître

