



Colliers de serrage à tête carrée

Série T en PA66HS naturel, noir et rouge, pour applications à haute température

Les colliers de la série T en PA66HS servent à la mise en faisceaux et au maintien des câbles, conduits et tuyaux souples pour des applications atteignant 105 °C en continu. Ils sont très largement utilisés dans les industries automobile et aéronautique pour lesquelles les contraintes en températures dépassent souvent la limite haute d'utilisation d'un PA66 standard, soit +85 °C.

Principales caractéristiques

- Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles
- Faciles à mettre en place à la main, ou à l'aide d'un outil de pose
- Simples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande
- Résistance accrue à haute température (jusqu'à +105 °C)



Colliers à tête carrée de la série T - Pour applications jusqu'à +105 °C.



Série T


RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Long. (L)	Ø max. du toron	N	Matière	Couleur	Contenu	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	Naturel (NA)	100 pcs	2;4-6	111-01959
	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	Noir (BK)	100 pcs	2;4-6	111-01950
	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	Rouge (RD)	1 000 pcs	2;4-6	111-01909
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66HS	Noir (BK)	100 pcs	2;4-6	111-02358
	2,5	145,0	35,0	80	PA66HS	Naturel (NA)	1 000 pcs	2;4-6	111-02359
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66HS	Naturel (NA)	100 pcs	2;4-6	111-02159
	2,5	205,0	55,0	80	PA66HS	Noir (BK)	100 pcs	2;4-6	111-02049
T30LR	3,3	260,0	65,0	180	PA66HS	Marron (BN)	100 pcs	2;4-6	111-04403
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	Naturel (NA)	100 pcs	2;4-6	111-03259
	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	Rouge (RD)	100 pcs	2;4-6	111-03081
	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	Noir (BK)	100 pcs	2;4-6	111-03050
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66HS	Naturel (NA)	100 pcs	2;4-6	111-03459
	3,5	198,0	50,0	135	PA66HS	Noir (BK)	100 pcs	2;4-6	111-03450
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66HS	Naturel (NA)	100 pcs	2;4-6	111-03569
	3,5	290,0	80,0	135	PA66HS	Noir (BK)	1 000 pcs	2;4-6	111-03660
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66HS	Naturel (NA)	100 pcs	2;4-8	111-01627
	4,0	175,0	40,0	180	PA66HS	Noir (BK)	100 pcs	2;4-8	111-01623
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	Naturel (NA)	100 pcs	2-10	111-05859
	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	Noir (BK)	100 pcs	2-10	111-05850
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66HS	Noir (BK)	100 pcs	2-10	111-01252
	4,6	200,0	50,0	225	PA66HS	Rouge (RD)	100 pcs	2-10	111-01253
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HS	Naturel (NA)	100 pcs	2-10	111-05259
	4,6	300,0	85,0	225	PA66HS	Noir (BK)	100 pcs	2-10	111-05250
	4,6	300,0	85,0	225	PA66HS	Rouge (RD)	100 pcs	2-10	111-01737

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.




Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Colliers de serrage à tête carrée

Série T en PA66HS naturel, noir et rouge, pour applications à haute température



Série T



Pour plus d'informations sur les matériaux, voir page 26.

RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Long. (L)	Ø max. du toron	N	Matériau	Couleur	Contenu	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	Naturel (NA)	100 pcs	2-10	111-05436
	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	Noir (BK)	100 pcs	2-10	111-05435
	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	Rouge (RD)	100 pcs	2-10	111-05473
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66HS	Naturel (NA)	100 pcs	2-12	111-05059
	4,7	210,0	55,0	355	PA66HS	Noir (BK)	1 000 pcs	2-12	117-08070
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66HS	Naturel (NA)	100 pcs	2-12	111-08259
	4,7	300,0	85,0	355	PA66HS	Noir (BK)	100 pcs	2-12	111-08250
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66HS	Naturel (NA)	100 pcs	2-12	111-05459
	4,7	390,0	110,0	355	PA66HS	Noir (BK)	100 pcs	2-12	111-00388
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66HS	Naturel (NA)	50 pcs	3;9-12	111-12824
	7,6	225,0	55,0	535	PA66HS	Noir (BK)	50 pcs	3;9-12	111-12850
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66HS	Naturel (NA)	100 pcs	3;9-12	111-15069
	7,6	365,0	100,0	670	PA66HS	Noir (BK)	100 pcs	3;9-12	111-15050
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	Naturel (NA)	100 pcs	3;9-12	111-12059
	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	Noir (BK)	100 pcs	3;9-12	111-12050
T120R	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	Rouge (RD)	100 pcs	3;9-12	111-01738
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66HS	Noir (BK)	100 pcs	3;9-12	111-00153
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66HS	Naturel (NA)	50 pcs	3;9-12	111-12719
	7,6	600,0	175,0	535	PA66HS	Noir (BK)	50 pcs	3;9-12	111-12700
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HS	Naturel (NA)	50 pcs	3;9-12	111-12449
	7,6	760,0	225,0	535	PA66HS	Noir (BK)	50 pcs	3;9-12	111-12440
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66HS	Noir (BK)	25 pcs	9-12	111-15609
T150L	8,9	820,0	243,8	780	PA66HS	Noir (BK)	25 pcs	9-12	111-15410
T150XL	8,9	1 095,0	330,2	780	PA66HS	Noir (BK)	25 pcs	9-12	111-15510

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Outil(s) recommandé(s)											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	EVO9	EVO9HT	MK9P
	545	545	546	546	548	549	550	551	549	549	552

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.