

Rallonges caoutchouc pour chantier



0 516 29



0 505 77



0 516 34

Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)
Livrées avec étiquette avec Gencod

Réf.	Rallonges "prêtes à l'emploi"
	Avec fiche 2P+T - 16 A - IP 44 - IK 08 et prolongateur ergonomique en caoutchouc Résistance au choc et au frottement Prolongateur équipé d'éclips de protection et bouchon Câble H 07 RNF 3G 1,5 mm ² Noir
0 516 25	Câble 5 m 5 m - standard
0 516 29	5 m - avec double prolongateur
0 516 26	Câble 10 m 10 m - standard
0 516 30	10 m - avec double prolongateur
	Rallonges à câbler
	Pour outillage électroportatif Cordon caoutchouc H 07 RNF équipé d'une fiche moulée
	2P - 16 A Classe II Câble 2 x 1 mm ² Pour appareil 10 A maxi (2300 W)
0 516 31	3 m
0 516 32	5 m
	2P+T - 16 A Câble 3G 1,5 mm ² Pour appareil 16 A maxi (3680 W)
0 516 34	3 m
0 516 35	5 m
	Rallonge multiprises "pieuvre" prête à l'emploi
0 505 77	2P+T - 16 A - IK 10 Avec 1 fiche et 3 prolongateurs Câble H07 RNF 3G 1,5 et 2,5 mm ² Longueur : 0,8 m Double standard français/germanique

Fiches et prolongateurs

caoutchouc



0 504 51

0 504 40

0 504 41



0 504 42



0 504 43



0 504 45

10-16 A : Ø4,8 mm
Pour usage intensif ou extérieur

Réf.	Fiche 2P - 16 A
	Pour l'alimentation d'appareils de classe II Câble 2 x 1,5 mm ² maxi Noir
Vrac	Etiquette avec Gencod
0 504 51	0 501 81
	Fiches 2P+T - 16 A - IK 08 et prolongateurs
	Connexion rapide à bornes autos et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outil Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30 kg en 2,5 mm ² Câble H07 RNF 3G 2,5 mm ² maxi
Vrac	Etiquette avec Gencod
0 504 40	0 501 10
	Fiche à connexion automatique Fiche mâle IP 44
0 504 41	0 501 11
	Prolongateur IP 44 avec fiches mâles réf. 0 504 40/44/45
0 504 42	0 501 12
	Prolongateur à verrouillage Assure le verrouillage et l'IP 44 avec les fiches mâles de la nouvelle gamme Legrand Système de verrouillage assurant une tenue à l'arrachement supérieure à 20 kg - compatible avec les fiches mâles 2P+T 16 A caoutchouc de la gamme, connexion à vis ou connexion automatique sauf réf. 0 502 52
0 504 43	0 501 13
	Prolongateur à témoin de tension Equippé d'une LED pour témoin de tension située dans le fond du puits pour signaler la présence de courant
Vrac	
0 504 44	
	Fiche IP 55 Assure l'IP 55 branchée sur une prise étanche IP 55 (Plexo notamment) Etanchéité assurée par lèvres
	Fiches bornes à vis 2P+T - 16 A IK 08 et prolongateurs
	Câble H 07 RNF 3G 2,5 mm ² maxi, serre-câble à vis
Vrac	Etiquette avec Gencod
0 504 45	0 501 14
	Fiches Sortie droite IP 44
0 502 52	0 969 29
	Sortie latérale à anneau - standard français et germanique
0 504 46	0 501 15
	Prolongateurs Sortie droite IP 44 avec fiche mâle réf. 0 504 40/44/45
0 504 47	0 501 17
	Equippé d'un bouchon - IP 44