

Fiche produit

Caractéristiques

AP8681

"APC Rack PDU 2G, Metered by Outlet with Switching, ZeroU, 11.0kW, 230V, (21) C13"



Généralités

Équipement fournis	Terminaison de port CAN Guide d'installation Fixations pour montage en rack Guide de sécurité Câble de configuration série
--------------------	--

Physique

Longueur de câble	1,83 m
Couleur	Noir
Profondeur	5,1 cm
Hauteur	182,9 cm
Poids du produit	8,23 kg
Largeur	5,6 cm

Entrée

[In] courant nominal	16 A
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Load Capacity	11000 VA
Fréquence réseau	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 16 A 3P + N + PE IEC 60309 20 A 3P + N + PE
Tension d'entrée	3 phases

Sortie

Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------



Conformité

Certifications du produit	Répertoire cUL Listé UL VDE
Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC partie 15 classe A ICES-003

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------