



Nouveau

TWISTER 3 LED 25W 3000K gris

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **50833**



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium gris 9006 |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé (non feuilleté) |
| Orientation du produit | basculant - 115 ° |
| Nombre et type de source | 36 LED circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 25 W / 23.5 W |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur | 3000 °K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 90 ° |
| Flux lumineux total | 3000 lm |
| Efficacité lumineuse | 128 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 25000 |
| Poids net | 0.62 kg |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 110 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de
puissance** 0,96

**Applications
spécifiques**

- Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses
- Eclairage des façades de magasins
- Intérieur industriel
- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Résiste au Brouillard salin (480h)

**Recommandations
d'installation**

Un repère sur le côté sur projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté; 2018.

Câblage

Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,85 m.

**Autres
commentaires**

Réflecteur symétrique

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|--------------------------------------|---|
| 50487 | Tige FA 40 pour projecteur TWISTER 2 |  |
| 50488 | FIXATION FA40 EXPO GRIS TW2/3 |  |
| 50489 | Piquet de jardin pour TWISTER 2 |  |