




OVALISK 75

borne extérieure, anthracite, LED, 9W, 3000/4000K, interrupteur CCT, IP65

Un diffuseur en verre et un design aux lignes, qui a des accents ludiques à travers l'association de différents matériaux et formes : les luminaires de la famille OVALISK sont des pièces magnifiques et modernes qui attireront les regards dans les espaces extérieurs des maisons d'habitation raffinées et autres établissements gastronomiques.

Mais OVALISK se brille pas seulement par son esthétique élégante, il marque aussi des points par sa facilité d'installation et le choix flexible de sa couleur de lumière (3 000/4 000 K) via un interrupteur CCT. Et, grâce à son indice de protection IP 65 élevé, OVALISK bénéficie d'une protection optimale contre le vent et les intempéries.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004680
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Sol
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	9.2 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	580 / 630 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	diffus

Source Lumineuse

916555	
--------	---

Accessoires

228712	Accessoires de fixation , pour béton, extérieur
228722	Piquet , extérieur, gris argent
228730	Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68

Risk Group	0
Hauteur	75 cm
Diamètre	17 cm
Poids net	2.884 kg
Poids brut	4.877 kg
Page du BIG WHITE	542