



## NUMINOS

plafonnier intérieur, 36°, noir, LED, 28W, 3000K, variable Dali

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez vivre mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® CL DALI L LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 28 watts, son intensité lumineuse de 2 340 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004611
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	28 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	2 µs
Lumen	2340 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	13
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

## Source Lumineuse

791822	
--------	---

## Accessoires

1006169	NUMINOS® L , anneau frontal, blanc
---------	------------------------------------

Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	21.3 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	1.025 kg
Poids brut	1.33 kg
Page du BIG WHITE	84