

1424872

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424872>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase en saillie B48, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du couvercle de protection: PA, nombre de sorties: 2, latérale, 2x Pg36, hauteur: 99 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard

## Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

## Données commerciales


Référence	1424872
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APB
Product key	BF7APB
Page catalogue	Page 645 (C-2-2019)
GTIN	4055626382753
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 186 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 010 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type	B48
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	2
Type de presse-étoupe	2x Pg36
Type de boîtier	Embase en saillie
Capot de protection	oui
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	120 mm
Hauteur	99 mm
Longueur	132 mm
Diamètre de perçage	6,5 mm

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
	V0 (Capot de protection)
Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau du couvercle de protection	PA
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	2x Pg36
Type de verrouillage	Étrier

### Montage

Instructions de montage	Une ouverture est fermée avec un bouchon en plastique et peut être ouverte avec un tournevis.
-------------------------	---

1424872

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424872>


## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (avec couvercle de protection verrouillé)
	IP67 (à l'état enfiché)
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

1424872

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424872>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424872>

### **DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### **EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

1424872

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424872>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1424872

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424872>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1424872

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424872>

## Accessoires

### US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830085>

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75



---

### WP-G HF IP66 PG36 BK - Presse-étoupe

3240894

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240894>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, droit



# HC-STA-B48-SHWSC-2SSP36-EMC-AL - Boîtier

1424872

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424872>



## WP-G HF IP69K PG36 BK - Presse-étoupe

3240880

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240880>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP68/69k, droit

---

## WP-G PP HF PG21 - Presse-étoupe

3240992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240992>



Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, indice de protection IP65

# HC-STA-B48-SHWSC-2SSP36-EMC-AL - Boîtier

1424872

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424872>



## WP-GA HF IP69K PG36 BK - Presse-étoupe

3240908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240908>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP68/69k, coudé



---

## WP-GR HF IP66 PG36 BK - Presse-étoupe

3240950

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240950>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice protection IP66, décharge de traction



1424872

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424872>

## WP-GR HF IP69K PG36 BK - Presse-étoupe

3240936

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240936>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice protection IP68/69k, décharge de traction

---

## WP-G PP HF PG36 - Presse-étoupe

3240994

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240994>



Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, indice de protection IP65

1424872

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424872>

## WP-GT PP HF PG36 - Presse-étoupe

3241008

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241008>



Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP54

---

## WP-G BRASS IP40 PG36 - Presse-étoupe

3241043

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241043>



Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, indice de protection IP40

1424872

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424872>

## WP-GT BRASS PG36 - Presse-étoupe

3241029

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241029>



Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP40

---

## WP-G BRASS IP65 PG36 - Presse-étoupe

3241057

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241057>



Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, indice de protection IP65

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)