












Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL7035 Gris clair
Longueur net	4.722 mm
Largeur net	38 mm
Hauteur net	50 mm
Poids	5,3 kg

Accessoires commercialisés

Article	Désignation
 195N 1479600	Éclisse de fixation de luminaires, pour une fixation sûre et étanche du luminaire
 194N 1067100	Suspension par bande d'acier
 193N 1066900	Crampon de fixation au plafond, distance de 15 mm par rapport à la surface de fixation
 192N 1066600	Cache d'extrémité, en matière plastique gris clair
 197 1067500	Supports de conducteur, galvanisé brillant, pour gaine Ø 12 mm (6 pièces)
 191 1066400	Pièce d'accouplement pour profil-support, particulièrement stable, pour des lignes continues à alignement exact
 190 B/58 1066100	Plaque vierge, profilé en matière plastique, gris clair, longueur 1 570 mm
 196VZ 4758500	Crampon de suspension pour suspension par chaîne
 196 VZ-K 4758600	Crampon de suspension pour suspension par chaîne, avec manchon de réglage et chaîne

Texte d'appels d'offres

Profilé-support en résine polyester, renforcée par fibres de verre pour locaux humides. Version à trois longueurs 4722 mm. Pour le montage suspendu de plafonniers étanches en lignes continues. Couleur gris clair Difficilement inflammable et particulièrement indéformable. Côté supérieur avec profil en queue d'aronde pour positionnement quelconque des moyens de suspension. Pour câble sous gaine jusque Ø 12 mm, entrée de câble côté frontal. Dimensions (L x l): 4722 mm x 38 mm, hauteur 50 mm.

Résistant aux substances chimiques, aux acides anorganiques de faible et moyenne concentration et à presque tous les acides organiques ainsi qu'aux solvants organiques, sauf l'acétone et les hydrocarbures chlorés.