

Fiche produit

Caractéristiques

A9C15419

Acti9, iATEt auxiliaire de temporisation 24...240VCA, pour iCT et iTL



Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Auxiliaire temporisable
Nom de l'appareil	IATEt
Tension circuit de commande	24...110 V CC impulsion 24...240 V CA 50/60 Hz maintenu

Complémentaires

Type de réglage	Configuration du retard
Plage de temporisation	2 s...10 min 2 s...10 h 6...60 s 1...10 s 6 s...1 h
Courant maximum des sorties	0,2 A maintien 3 A appel
Consommation moyenne au maintien en VA	5 VA
Mode d'installation	Fixe, sur le côté gauche de TL ou CT
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Catégorie de surtension	III
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension d'isolement	440 V
Normes	EN/CEI 60669-2-2
Mode de raccordement	Connexion sortie: clips jaunes Connexion entrée: bornes type tunnel 2 câble(s) 2,5 mm ² souple Connexion entrée: bornes type tunnel 2 câble(s) 1,5 mm ² rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	0,8 N.m
Compatibilité de gamme	Acti9 Acti9 iCT Acti9 Acti9 iTL
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel
Code de compatibilité	IATEt

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Température ambiante de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	85 g
Hauteur de l'emballage 1	2,3 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	108
Poids de l'emballage 2	9,897 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------