

Fiche produit

Caractéristiques

LUFN20

TeSys U - module de contacts auxiliaires LUF - 2F



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LUFN
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire





Complémentaires


Contacts auxiliaires	2F
[Ue] tension assignée d'emploi	<= 250 V CA <= 250 V CC
[Ui] tension d'isolement	250 V se conformer à CSA 250 V se conformer à IEC 60947-5-1 250 V se conformer à UL
[Ith] courant thermique conventionnel	5 A
Tension de commutation minimale	17 V
Courant commuté minimum	5 mA
Poids du produit	0,05 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	49 g
Hauteur de l'emballage 1	3,6 cm
Largeur de l'emballage 1	4,6 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
