



Description:

Spot Encastré Pare-Feu Fixe IP65 Zigbee mProZX AOne™


Le spot encastré AOne™ mPROZX améliore votre espace d'éclairage grâce à la technologie Zigbee. Ce remplacement direct des spots IP65 s'installe en une seule étape et dispose d'un corps convertibile, avec driver amovible, pour les plénums de 56mm. En utilisant Smart Inside, le mPROZX zigbee peut être contrôlé individuellement ou en groupe. La fonction de réglage du blanc vous permet de contrôler la température de couleur entre 2200-5000K.

Code	Couleur	lm	Efficacité (lm/W)	Faisceau	Type produit
AU-A1ZBMPRO1ZX	2200-5000	640	99	60	Triac Gradable

Schéma

Courbe polaire

Couleur



Feature & Benefits

- La lentille LEDchroic™ offre un aspect halogène avec efficacité LED, anti-éblouissement et contrôle précis du faisceau lumineux
- Efficacité 98lm/W
- Plage de gradation 10-100%
- Température de couleur blanche réglable entre 2200-5000K
- Faisceau de 60° pour une répartition maximale de la lumière
- Colerette IP65 interchangeable pour une finition élégante
- Connecteur rapide FastRFix™ inclus
- Peut être utilisé dans les scènes d'éclairage et dans les programmations d'éclairage
- Testé à 30, 60 et 90 minutes dans des plafonds résistant au feu
- Peut être recouvert par tous les types d'isolants (déroulé, soufflé)
- Etanche à l'air - Conforme à la réglementation RT2012
- Garantie 5 ans

Caractéristiques produit:

Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Fréquence:	50/60HZ
Facteur de puissance:	0.9	Nombre de LEDs:	12
Indice IP:	IP65	Technologie:	LED
Distribution lumineuse:	Direct	Durée de vie (h):	40000
Dépréciation lumineuse:	L70	Protection coupe-feu:	Oui
Protection acoustique:	Oui	Température max:	45°C
Total (mm):	88	Longueur (mm):	110
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	72	Diamètre d'encastrement Min. (mm):	65
Réglage positionnel:	Fixe	Température min:	-20
Profondeur (mm)	110	Composition:	Fonte d'aluminium, Polycarbonate, Acier embouti
Smart? :	Oui		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.