

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	Hydro Solo-E CRE 5-2 HQQE
Code article:	98453511
Numéro EAN::	5711495309008
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Débit nominal:	6.9 m³/h
Hmt nom.:	12.2 m
Etages:	2
Roues:	2
Code de la garniture mécanique:	HQQE
Pompe No:	98390208
<b>Matériaux:</b>	
Base:	Fonte
Base:	EN 1561 EN-GJL-200
Base:	ASTM A48-25B
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
<b>Installation:</b>	
Maximum ambient temperature:	50 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Standard for inlet connection:	OVAL
Type raccordement d'entrée:	Rp
Type raccordement de sortie:	Rp
Diamètre du raccord d'aspiration:	1 1/4 inch
Diamètre du raccord de refoulement:	1 1/4 inch
Taille de la bride du moteur:	FT85
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 60 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
<b>Donnée électrique:</b>	
Type moteur:	71A
Puissance nominale - P2:	0.55 kW
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 200-240 V
Courant nominal:	3.45-2.90 A
Cos phi - facteur de puissance:	0.98
Vitesse nominale:	360-4000 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	ELEC
No moteur:	98248247
<b>Commandes:</b>	
Type de commande:	ME
<b>Réservoir:</b>	
Volume du réservoir:	18 l
<b>Autres:</b>	
Poids net:	31 kg
Poids brut:	40 kg
Colisage:	0.6 m3
Gamme de produit:	International
N° fichier config.:	98499009

