

ToLEDo™ Twin-Tone

ToLEDo Twin-Tone 806LM 827-840 E27

0026998



Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Twin-Tone 806LM 827-840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8
Forme de lampe	Forme poire
Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740598
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	806
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	200
Puissance (W)	8
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288269986

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Twin-Tone 806LM 827-840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8
Forme de lampe	Forme poire
Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25

ToLEDo™ Twin-Tone

ToLEDo Twin-Tone 806LM 827-840 E27

0026998

Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740598
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806
Plage de température de couleur (K)	2700 - 4000
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	200
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Tension secteur (V)	220-240V
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.53
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	66
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	108
Diamètre nominal produit (mm)	60
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	60
Poids (kg)	0.05

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288269986
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (extérieur)	25410288269980
Unités par emballage intérieur	8
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	28.5

ToLEDo™ Twin-Tone

ToLEDo Twin-Tone 806LM 827-840 E27

0026998

Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	15.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	15.0
DUN14 (intérieur)	15410288269983
unités par emballage extérieur	48
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	47.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.5

Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés