



EURM41 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ MULTITENSION SÉPARATION 2X115V - 40VA - IP00



Référence commerciale : 15141
Référence technique: S03F159J00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-4, UL C22.2, CSA 5085-1
Puissance : 40 VA
Tension primaire : 205-220-230-380-400-415-440-460-480V (multitension)
Tension secondaire : 2x115V (115-230V)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : séparation des circuits (certifié UL-CsA)
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : 155°C
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 3,2 W
Pertes en charge : 3,8 W
Chute de tension : 8,7 %
UCC : 7,7 %
Rendement : 85,1 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 78 x 84 x 87 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 55 x 55 mm
Diamètre de fixation (ø) : 6x12 mm
Poids : 1,4 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 0,5A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 1A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 0,25A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 1A
Secondaire 230V : 1 x 0,16A
Autres tensions : N.C.

OPTIONS:

Aucune option trouvée.