

HUBLLOT RESI

HUBLLOT RESI-ROND-20W-3CCT-DETECT-NOIR

TR12205404

EXTÉRIEUR > Applique murale

EXTÉRIEUR > Hublot


EXTÉRIEUR > Plafonnier

Hublot détecteur HF rond noir idéal pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons en mural ou plafonnier, ce hublot carré résidentiel donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations.



Domaines d'application

- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Parking Ext
- Circulations
- Vestiaires
- Circulations Ext
- Locaux techniques



Données électriques

Puissance totale (W)	20
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2100lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	275
Hauteur (mm)	59
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.88
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec 3 vis/chevilles de fixation, 4 vis antivol et son outil. Réglages détecteur / Sensor settings : Distance detection : 2, 5, 8 ou 10 mètres Temporisation / timer : 10s, 1,5, 10, 15, 20, 25, et 30 min Seuil de déclenchement / daylight level : Off, 10, 20, 50, 100, 200 ou 300 lux
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">TR12205403 - HUBLOT RESI-ROND-20W-CCT-NR

Autre

