

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ZCKE636

OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir de coté métal - -40°C



### Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJD39H7 ZCKJD37H29 ZCKJ8 ZCKJ5 ZCKJ6H29 ZCKJ7 ZCKJ5H7 ZCKJ1H29 ZCKJ2 ZCKJ8H29 ZCKJ21H29 ZCKJ5H29 ZCKJ7H29 ZCKJ6H7 ZCKJD31H29 ZCKJD39 ZCKJ2H7 ZCKJ1 ZCKJD31 ZCKJ11 ZCKJ2H29 ZCKJ21H7 ZCKJ9H29 ZCKJD35H7 ZCKJD37H7 ZCKJ11H7 ZCKJ7H7 ZCKJD35 ZCKJ8H7 ZCKJ21 ZCKJ9 ZCKJ9H7 ZCKJ6 ZCKJ1H7 ZCKJD37 ZCKJD35H29 ZCKJD31H7 ZCKJD39H29 ZCKJ11H29
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir latéral rappel de ressort métal
Type d'approche	Approche latérale, 1 direction

### Complémentaires

Mouvement d'attaque	Sur embout
Ouverture positive	Avec
Poids du produit	0,2 kg
Matière de la tête	Métal

## Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Basse température

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------