

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ABS7SC3BA

## Telefast - relais statique embrochable - 12,5mm - sortie - 24Vcc - 2A



### Principales

Gamme de produits	Advantys Telefast ABE7
Fonction produit	Relais statique embrochable
Type de relais	Relais de sortie
Quantité du lot	Lot de 4



### Complémentaires

Temps de réponse	<= 0,1 ms de l'état 1 à 0 <= 0,2 ms de l'état 0 à l'état 1
Dimension du pas en largeur	12 mm
Accessoires associés	ABE7P16T318 ABE7P16T330 ABE7R16T330 ABE7P16T334 ABE7P16T318E ABE7P16T330E ABE7R16T332
Tension entrées numériques	24 V DC
Tension de sortie numérique	24 V CC autoprotégé sortie(s)
Courant de sortie TOR	2000 mA
État actuel 0 garanti	0,4 mA CC
État actuel 1 garanti	2,9 mA CC
Tension état 0 garanti	3,8 V CC
Tension état 1 garanti	18,6 V CC
Poids du produit	0,016 kg

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,013 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,500 dm
Largeur de l'emballage 1	0,650 dm
Longueur de l'emballage 1	0,500 dm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Schéma de câblage interne

