


PRODUCT-DETAILS

# OVR T2 4L 80-275s P QS

## OVR T2 4L 80-275s P QS Surge Protective Device



### Informations générales

Extension du type de produit	OVR T2 4L 80-275s P QS
Code de produit	2CTB815708R2300
EAN	3660308525529
Description courte	OVR T2 4L 80-275s P QS Surge Protective Device
Description longue	OVR T2 4L 80-275s P QS Surge Protective Device

### Technique

Normes et standards	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Type of Low Voltage Distribution System	TN-S
Adapté pour	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Tension nominale ( $U_n$ )	230 V AC
Nominal AC Voltage of the System ( $U_o$ )	230 / 400 V
Voltage Rating DC	350 V
Voltage Protection Level (Up)	2.8 kV (L-N) 2.8 kV (N-PE) 1.4 kV (L-PE) 1.4 kV
Tension de service	(L-PE) 275 V

maximale ( $U_c$ )	(L-L) 440 V (L-N) 440 V (N-PE) 275 V
Temporary Overvoltage Test Value ( $U_T$ )	337 V
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit ( $I_{cs}$ )	100 kA
Discharge Current	Nominal 20 kA Maximum 80 kA Total 320 kA Nominal (8 / 20 $\mu$ s) 20 kA I (max, 8 / 20 $\mu$ s) 320 kA
Impulse Current	I (imp, 10 / 350 $\mu$ s) 6.25 kA
Short Circuit Withstand $I_{cc}$	100 kA
Power Loss	49 mW
Dispositif de protection contre les courts-circuits	Curve B Breakers $\leq$ 125 A Curve C Breakers $\leq$ 125 A gL Type Fuses $\leq$ 160 A gG Type Fuses $\leq$ 160 A
Arrester Class	II
Nombre de pôles	4
Number of Protected Poles	4
Nombre de conducteurs	4
Position of Neutral Terminals	Right
Norme de transmission	Optic
Version	Plug-in
Type de montage	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Type de produit	QS
Options Provided	Industry, commercial building
Preventive Maintenance Feature	Oui
Status Indicator	Oui
Taille de fusible	4 modular spacing

## Environnement

Indice de protection	IP20
Altitude de fonctionnement maximale autorisée	Without Derating 5000
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

## Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	4
Produit Largeur Net	71.2 mm
Produit Hauteur Net	88 mm
Produit Longueur Net	76.7 mm
Poids net	0.6 kg

---

## Emballage

---

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	117 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	82 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	77 mm
Emballage Niveau 1 Poids	630 g
Emballage Niveau 1 EAN	3660308525529

---

## Commande

---

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85363090
Pays d'origine	Bulgaria (BG)

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

QQC Certificate	9AKK107680A1974
Declaration	2CTC432056G1701
Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A4617
Instructions et manuels	2CTC432106M1701
Informations RoHS	9AKK108466A4617

---

## Downloads Préférés

---

Fiche produit, informations techniques	2CTC432353D0201
Instructions et manuels	2CTC432106M1701
Mechanical Drawings	2CTC800015F2100.pdf 2CTC800015F2101.dxf 2CTC800015F2102.stp 2CTC800015F2103.igs

---

## Classifications

---

ETIM 7	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363090
eClass	V11.0 : 27130805
Code de classification d'objet	141DCC

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Parafoudres modulaires et paratonnerres → Parafoudres Type 2 → Type T2 80kA

