

PANNEAU LED

DALLE TECH IP65 TOTAL-600X600-40W-4000K

BL04366502

INTÉRIEUR > Panneau led

Panneau LED "BAKLIT" IP65 total (panneau + alimentation) pour les environnements humides.



Domaines d'application

- Santé / Médical
- Sanitaire, douche
- Circulations Ext



40 W

3800
lm

IRC
>80

IP65

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	40
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3800lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 36
Poids (kg)	1.82
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Livré avec le filin de sécurité. Driver BOKE IP65
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600